

INJOY

LVT

Practicidad
y diseño

Colección **INJOY**



PRIMULA
24124319
208 x 1230 mm

Textura rústica



LISIANTO
24124811
208 x 1230 mm

Textura lisa



GERBERA
24124812
208 x 1230 mm

Textura rústica



LAVANDA
37009318
192 x 1230 mm

24124318
208 x 1230 mm

Textura rústica

Colección **ESSENCE® TECH**



LICHIA
37009344
192 x 1230 mm

24124344
208 x 1230 mm

Textura lisa



MENTA
37009345
192 x 1230 mm

24124345
208 x 1230 mm

Textura rústica



CALENDULA
37009381
192 x 1230 mm

24124381
208 x 1230 mm

Textura rústica



PAPOULA
37009384
192 x 1230 mm

24124384
208 x 1230 mm

Textura rústica

Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 22
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2 mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,15 mm
Formato	EN 427 / ISO 24342	192 x 1230 mm / 208 x 1230 mm
Embalaje	EN 427 / ISO 24342	16 tablas (3,78 m² / 4,09 m²)
Peso total	EN 430 / ISO 23997	3,60 kg/m² / 3,85 kg/m²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máx. 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)
Protección superficial	-	Extreme Protection
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04 mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5 kV (en concreto)
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)